

张店超大防火门价格

发布日期: 2025-09-29

不锈钢防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门，它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。不锈钢防火门为用不锈钢材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料。并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门，不锈钢防火门除具有普通门的作用外。更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。不锈钢防火门分为常开式和常闭式两种防火门，常开式防火门和常闭式防火门区别有哪些?控制方式有什么不同?市场上哪种类型的价格更高?分别应用场景是什么?带着这些问题。山东智雷消防科技有限公司带您详细了解不锈钢常闭式防火门与不锈钢常开式防火门的区别。智雷消防科技深受广大消费者的青睐和好评。张店超大防火门价格



目前国内钢质防火门按使用要求和规格型号分为：单扇、双扇，单扇带玻、双扇带玻，单扇带亮窗、双扇带亮窗，单扇带玻带亮窗、双扇带玻带亮窗八个品种。其中，具性的就是带玻璃或带亮窗防火门，它的基本结构是：门框用钢板(冷轧或镀锌等)制作，门扇两面面板为钢板(冷轧或镀锌等)，部分防火门两面板内侧会内衬无机不燃防火板，门扇内的加强筋为冷轧钢板，加强筋与面板之间用点焊连接，门扇内填充隔热材料(不同容重的硅酸铝纤维棉、岩棉等)。门扇镶玻璃及亮窗玻璃均采用与门的耐火性能等级相同的防火玻璃，门框槽口及门扇中缝处安装密封材料(防火膨胀密封条、硅酸铝纤维毡等)。另外还要安装不同功能的防火锁、铰链、闭门器、顺序器、释放器、插销等。所有配备的五金产品件都必须是通过国家固定灭火检测中心检测合格的产品。张店超大防火门价格智雷消防科技采用先进的加工工艺，进行加工研发。



防火锁：防火门安装的门锁应是防火锁，并应经国家认可授权检测机构检验合格。防火插销和防火玻璃：防火门插销材质主要为钢质，当防火门为双扇或多扇门时，防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上，也就是说，哪扇门平时不动，装在哪扇门上，但是在有人或公共场所营业期间防火门保持关闭，防火门插销必须打开。防火门上如镶嵌玻璃，应采用防火玻璃，其耐火性能应符合对应类别的防火门条件。防火门盖缝板：平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板，缝板与门扇连接应牢固；盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

防火卷帘、防火门、防火窗调试完毕后，应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行工程质量验收。验收应由施工单位提出申请，并应由建设单位组织监理、设计、施工等单位共同实施。

(应强制执行) 2、防火卷帘、防火门、防火窗工程质量验收前，施工单位应提供下列文件资料，并应按下表填写资料核查记录：(1)工程质量验收申请报告 (2)GB50877第3.0.1条规定的施工现场质量管理检查记录 (3)GB50877第3.0.2条规定的技术资料。(4)竣工图及相关文件资料。(5)施工过程(含进场检验、安装及调试过程)检查记录。(6)隐蔽工程验收记录。3、防火卷帘、防火门、防火窗工程质量验收前，应根据规范规定的验收内容和验收方法，制订验收方案，验收人员应根据验收案按程序进行，并应按规范填写工程质量验收记录。智雷消防科技不断自我创新与发展。



现代人的防火意识空前的高，所以在日常的装修和生活当中，十分注意防火设备的准备和使用。因为火灾不必其他的事情，只有事先做好预防和准备，才能在灾难来临的时候得到很好的防护。除了随处可见的灭火器和消防栓之外，钢质防火门也开始成为越来越多用户的选择，因为直接防火效果更好一些。灭火器虽然灭火效果不错，但是一来灭火器有固定的位置，二来灭火器智能消灭比较小的火焰，所以并不能在火势比较大的时候发挥作用。消防栓亦是如此，很多人根本就不知道消防栓是干什么的，更不能在火灾来临的时候正确的找到位置并且发挥作用。所以对比而言，防火门的实际防火意义更加。智雷消防科技的追求是诚信为本，塑造品牌。张店超大防火门价格

智雷消防科技产品色泽均匀、安全环保。张店超大防火门价格

大家可能不清楚，我国新的防火门标准采用部分隔热防火门和非隔热防火门这两种概念，又把防火门进行了分类，由原来只按隔热防火门分类，改为完全隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类，下面我们就去看一看大概是如何分类的A类防火门这种防火门就是我们目前所说的完全隔热防火门，主要体现在规定的时间内，能够同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求，耐火等级分别为0.5h(丙级)□1.0h(乙级)□1.5h(甲级)和2.0h□3.0h□B类防火门这种防火门就是部分隔热防火门，这种防火门耐火性比前一种要低，要求是0.5小时，耐火完整性等级分别为1.0h□1.5h□2.0h□3.0h□C类防火门这就是目前不安全的非隔热防火门，这种防火门耐火隔热性是没有要求的，在规定的耐火时间内只满足耐火完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h□1.5h□2.0h□3.0h□张店超大防火门价格

山东智雷消防科技有限公司是一家集设计、供货、施工为一体的现代化防火门、防火窗、防火卷帘门及其它特种门窗类产品的专业供应企业。本公司提供的钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、抗暴门、挡烟垂壁等产品，严格执行□GB12955-2008□□□GB14102-2005□标准，并采用新型环保防火填充材料，本公司自成立以来，秉承“用户至上、服务消防事业”的宗旨和“质

量为先,服务人性化”的管理、经营理念,不断开拓进取,提高企业管理水平,为用户提供安全、优良的消防安全产品。本公司拥有雄厚的技术力量和现代先进的生产设备并拥有高素质的员工队伍,建立、健全了严格的质量管理体系和高效的销售服务网络,为不断满足用户日益增长的各种专业需求提供了坚实的保障.本公司产品质量可靠,品质优良。